

WG-EK1

Клеммы с электронными компонентами

Двухъярусные клеммы со встроенными диодами, включенными по различным схемам, с индикатором или без него позволяют реализовать различные схемы коммутации цепей.


Double Level Electronic Terminal

WG-EK1 terminals with four screw connections, have the possibility to place some simple electronics circuits designed by using small components, such as diodes, LED, resistors, varistors given below.

① Защита от Обратной Полярности Reverse Current Protection	② Защита от Обратной Полярности Reverse Current Protection	③ Защита от Самоиндукции Block of Extra Current Generated by Coils	④ Защита от Самоиндукции Block of Extra Current Generated by Coils
⑤ Схема Тестирования Ламп Lamp/Test Circuit	⑥ Схема Тестирования Ламп Lamp/Test Circuit	⑦ Защита от Обратной Полярности Reverse Current Protection	⑧ Защита от Обратной Полярности Reverse Current Protection
⑨ Схема Тестирования Ламп Lamp/Test Circuit	⑩ Схема Тестирования Ламп Lamp/Test Circuit	⑪ Схема Тестирования Ламп Lamp/Test Circuit	⑫ Схема Тестирования Ламп Lamp/Test Circuit
⑬ Схема Тестирования Ламп и Светодиодов Lamp/Led Test Circuit	⑭ Индикатор Постоянного Напряжения Voltage Indicator	⑮ Индикатор Постоянного Напряжения Voltage Indicator	⑯ Индикатор Постоянного Напряжения + Защита от Самоиндукции Voltage Indicator + Reverse Current Quenching
⑰ Индикатор Постоянного Напряжения + Защита от Самоиндукции Voltage Indicator + Reverse Current Quenching	⑱ Защита от Перенапряжения Overvoltage Protection	⑲ Индикатор Постоянного Напряжения Voltage Indicator	⑳ Индикатор Постоянного Напряжения + Выпрямитель Rectifier + Voltage Indicator
㉑ Индикатор Рабочего Тока Current Indicator	㉒ Индикатор Постоянного Тока и Напряжения Direct Current and Voltage Indicator	㉓ Клемма с Поперечным Соединением Terminal With Cross Connection	㉔ С пустой печатной Платой With a Printed Circuit Card Only

WG-EKİ

NPP-EKİ



Момент затяжки / Torque: 0,5 Nm



Технические данные Electrical Ratings											
Рабочий ток Terminal Current				10 A							
Напряжение диода Diode Voltage				1 000 V							
Ток диода Diode Current				1 A							
Подключаемые провода Connection Data											
Одножильный, Винтовые клеммы Solid Strand, Screw Connection				0.5-4 mm2							
Многожильный, Винтовые клеммы Fine Strand, Screw Connection				0.5-2.5 mm2							
AWG сечение AWG Conductor				AWG 22-12							
Ширина клеммы Terminal Width				7.5 mm							
Длина снятия изоляции Insulation stripping Length				7 mm							
Тип Type	Номер. Схемы Sch.Cir.Dia.	Вход. напряж. Input Volta.	№ для Заказа Cat. No.	Тип Type	Номер. Схемы Sch.Cir.Dia.	Вход. напряж. Input Volta.	№ для Заказа Cat. No.	Тип Type	Номер. Схемы Sch.Cir.Dia.	Вход. напряж. Input Volta.	№ для Заказа Cat. No.
WG-EKİ	1	-	110 010	WG-EKİ	14	110 V DC	110 150	WG-EKİ	19	110 V AC	110 290
WG-EKİ	2	-	110 020	WG-EKİ	14	220 V DC	110 160	WG-EKİ	19	220 V AC	110 300
WG-EKİ	3	-	110 030	WG-EKİ	15	24 V DC	110 170	WG-EKİ	20	24 V AC	110 310
WG-EKİ	4	-	110 040	WG-EKİ	15	110 V DC	110 180	WG-EKİ	20	110 V AC	110 320
WG-EKİ	5	-	110 050	WG-EKİ	15	220 V DC	110 190	WG-EKİ	20	220 V AC	110 330
WG-EKİ	6	-	110 060	WG-EKİ	16	24 V DC	110 200	WG-EKİ	21	DC	110 340
WG-EKİ	7	-	110 070	WG-EKİ	17	24 V DC	110 210	WG-EKİ	22	24 V DC	110 350
WG-EKİ	8	-	110 080	WG-EKİ	18	30 V	110 220	WG-EKİ	22	48 V DC	110 360
WG-EKİ	9	-	110 090	WG-EKİ	18	60 V	110 230	WG-EKİ	22	60 V DC	110 370
WG-EKİ	10	-	110 100	WG-EKİ	18	75 V	110 240	WG-EKİ	23	-	110 380
WG-EKİ	11	-	110 110	WG-EKİ	18	130 V	110 250	WG-EKİ	24	-	110 390
WG-EKİ	12	24 V	110 120	WG-EKİ	18	275 V	110 260				
WG-EKİ	13	24 V	110 130	WG-EKİ	19	24 V AC	110 270				
WG-EKİ	14	24 V DC	110 140	WG-EKİ	19	48 V AC	110 280				
Принадлежности Terminal Accessories				Тип Type	Ширина Width		№ для Заказа Cat. No.				
Концевая Пластина End Plate				NPP-EKİ	1.2 mm		111 010				